



18

## DECLARATION DES PERFORMANCES

### No DoP : ARB-FNX 001


<b>1. Code d'identification unique du produit type</b>	Fenêtre et porte-fenêtre en bois conforme au domaine d'application de la norme EN 14351-1 + A1
<b>2. Numéro de type, de lot ou de série permettant l'identification du produit</b>	Ouvrant à la française ou oscillo-battant gamme SIMPLIST 68s
<b>3. Usage prévu</b>	Communication dans les zones domestiques et commerciales conformément à la norme EN 14351-1:2006+ A1:2010 sans compartimentation feu / fumée ni dans les issues de secours
<b>4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant conformément à l'article 11§5</b>	Selectron Elektrokimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. (Arbor Fenêtres en Bois) Atatürk Bulvarı Köstemir Cad. No:74 Silivri/ Istanbul/ Türkiye Téléphone: + 90 212 736 08 01 <a href="http://www.arbor.com.tr">www.arbor.com.tr</a>
<b>5. Nom et coordonnées du mandataire</b>	Non applicable
<b>6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	Système 3
<b>7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée</b>	Numéro d'Organisme Notifié 0757 IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str.7-9 83026 Rosenheim / Allemagne
<b>8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée</b>	Non applicable

### 9. PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques Essentielles	Performances	Numéro d'Organisme Notifié <sup>(1)</sup>	Numéro du Test
Resistance au vent	Classe C3 / B3 <sup>(2)</sup>	0757	12-002318-PR01 PB-A01-02-de-01
Etanchéité à l'eau	Classe 9A <sup>(4)</sup>	0757	12-002318-PR01 PB-A01-02-de-01
Perméabilité à l'air	Classe 4 <sup>(4)</sup>	0757	12-002318-PR01 PB-A01-02-de-01
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	APD	N/A Le produit ne contient pas des dispositifs de sécurité.	
Performance acoustique	42 (-1;-3) dB <sup>(3)</sup>	0757	10-000762-PB01 A01-04-de-02
Transmission thermique	1.3 W / (m <sup>2</sup> K)	0757	10-000381-PB01-A01-06-de-01
Forces d'Opération – turn mode	Classe 2 <sup>(5)</sup>	N/A	12-002998-PR01 PB-A01-03-de-01

Spécifications techniques harmonisées : EN 14351-1:2006+A1:2010 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée.  
 APD: Aucune performance déterminée  
<sup>(1)</sup>Numéro d'Organisme Notifié 0757: IFT Rosenheim GmbH  
<sup>(2)</sup> Pour la largeur des fenêtres > 1142 mm ou l'hauteur des fenêtres > 1392 mm: APD  
<sup>(3)</sup>IGU Construction 4 / 16 / 6 avec remplissage 90 % Gaz Argon  
<sup>(4)</sup> Pour la surface des fenêtres >2,7 m<sup>2</sup>: APD  
<sup>(5)</sup> Pour la surface des fenêtres >1,5 m<sup>2</sup>: APD

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances, accordée avec la Régulation (EU) No 305/2011 est établie sous la seule responsabilité du fabricant Selectron Elektrokimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Melih Bilgili Directeur Général	Date: 19.12.2018	Signature: 
------------------------------------	------------------	---